## i.safe MOBILE



ZONE 1/21 CLI/DIV 1


(IS530.1

**Immer einen Schritt voraus!** 

Das smarte und innovative Zone 1/CI I Div1-Smartphone mit der fortschrittlichsten Technik:

Erstes Bluetooth® 5 Industrie-Smartphone mit multifunktionaler ISM-Schnittstelle, großem internen 64 GB Speicher und höchster Kamera-Auflösung seiner Klasse.

> Besuchen Sie unsere Internetseite und finden Sie dort weitere detaillierte Informationen, sowie auch eine Übersicht über kompatibles Zubehör. → i.safe MOBILE und das i.safe MOBILE Logo sind eingetragene Marken der i.safe MOBILE GmbH. Android ist eine Marke von Google Inc. Der Android-Roboter wird anhand von Werken reproduziert bzw. verändert, die von Google erstellt oder geteilt wurden. Seine Verwendung erfolgt gemäß den Bestimmungen der Creative Commons 3.0-Lizenz (Namensnennung). Bluetooth\* ist eine weltweit eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc. Wi-Fi\* ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. → © 2020 by i.safe MOBILE GmbH | Alle Rechte vorbehalten. | Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. | Abb. ähnlich. | 1029MD011REV07\_DE\_08.2020





## **TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**





IECEx Zulassung: EX-Zone 1/21 Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T135°C Db IP6X



Zugelassen in Nordamerika: Class I, II, III Division 1 Groups A B C D E F G, T4 Intrinsically Safe



Android™ 9



2,4GHz + 5GHz: IEEE 802.11a/ b/g/n/ac/e/k/r/h mit Hotspot für max. 8 Verbindungen



GSM 850/900/1800/ 1900 MHz WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 mit MFBI B13/14/17/20/25/ 26/28A/28B/29/30/66 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 TD-SCDMA: B34/R39



Bluetooth® 5



Maße: 155 x 80 x 25 mm, Gewicht: 325 g

13 MP AF (Rückseite)



Qualcomm Snapdragon SDM660 Octa-Core Kryo Gold-Quad cores 2.2GHz Kryo Silver-Quad cores 1.8GHz 4 GB RAM 64 GB interner Speicher, davon 54 GB verfügbar



microSD Speicher (erweiterbar auf 128 GB)



und 5 MP (Front)

Near Field
Communication

2 Kameras,



Dual micro SIM



Universelle, seitliche ISM-Schnittstelle



SOS-Taste Alleinarbeiterschutz LWP ready (Applikation eines Drittanbieters nötig, basierend auf länderspezifischen Vorschriften)

## WEITERE SPEZIFIKATIONEN



Wasserdicht: 1 Stunde bis zu 2 m Tiefe, staubdicht, geschützt vor Mikropartikeln



Einsetzbar in einer Umgebung von -20 °C bis 60 °C



Aufprallschutz, besonders geschützt gegen Vibrationen, Schock und Temperaturschwankungen



4,5" Gorilla Glass®
3. Generation,
Auflösung 854 x 480 Pixel



Display mit Handschuhen bedienbar



Verstärkter Lautsprecher



Batterie mit 3600mAh, wechselbar, 3,8V; 13,68Wh



GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo



Gyroskop, Beschleunigung, Magnet- und Näherungssensor



USB-Magnet-Ladeport

## LIEFERUMFANG

Smartphone, Batterie, Ladegerät, USB-Kabel i.safe PROTECTOR 2.0, USB-Kabel i.safe PROTECTOR 3.0, Schraubendreher, Schnellstartanleitung und Sicherheitshinweise